

Mouvex est devenu l'un des leaders de la pompe volumétrique grâce au savoir-faire (concepteur de la pompe à piston excentré). Aujourd'hui, Blackmer vous offre une gamme de pompes capables de véhiculer des fluides aussi différents les uns que les autres

Pompes Volumétriques à Piston Excentré (Principe MOUVEX)

Auto-amorçage – Volumétrie précise
Respect du produit – Rattrapage automatique de jeu

Série A Auto-Amorçage



- Forte capacité d'aspiration
- Débit constant et régulier, indépendant des variations de pression et de viscosité
- Aptitude à vider des tuyauteries
- Réversibilité
- By Pass simple ou double

Série C Inox Pompe Zéro Fuite



- Approuvée 3A et EHEDG
- Possibilité de Nettoyage en place
- Pas de garniture d'étanchéité
- Aptitude à fonctionner à sec
- Capable de vider les tuyauteries
- Débit régulier sans brassage, ni cisaillement

Série S Pompe Zéro Fuite



- Conformité Alimentaire
- Possibilité de Nettoyage en place
- Pas de garniture mécanique
- Aptitude à fonctionner à sec
- Capable de vider les tuyauteries
- Débit régulier sans brassage ni cisaillement

Série MICRO C Pompe pour dosage et transfert en continu de faibles débits

- Conformité avec les normes CE, 3A, EHEDG, TA.Luft, ATEX ...
- Conception sans garniture mécanique
- Possibilité de fonctionnement à sec
- Faibles débits (de 1 à 1500 L/h)
- Nettoyage facile



Série C Fonte Pompe Zéro Fuite

- Possibilité de Nettoyage en place
- Pas de garniture d'étanchéité
- Aptitude à fonctionner à sec
- Capable de vider les tuyauteries
- Débit régulier sans brassage, ni cisaillement
- By Pass intégré



Pompes à Palettes

Série P Fonte

Polyvalente grâce à l'éventail des variantes et options

- Construction Fonte ou Inox
- Adaptée aux très hautes viscosités et aux pressions élevées
- Performances élevées et constantes dans le temps grâce au rattrapage automatique des jeux
- Fuites internes réduites
- Réversibilité
- By Pass simple ou double



Pompes Péristaltiques

Série ABAQUE

Résistance à l'abrasion

- Adaptée aux liquides abrasifs et corrosifs
- Pas de garniture d'étanchéité
- Aptitude à fonctionner à sec
- Auto-Amorçante
- Réversibilité
- Pression de refoulement jusqu'à 15 bar



Pompes à Lobes

Série BLK

- Construction robuste
- Maintenance simple et rapide
- Polyvalente car rotor interchangeable (tri lobes ou biwing)
- Respect des exigences sanitaires (FDA, 3A, EHEDG, ATEX...)
- Transfert de produits à plus ou moins forte viscosité
- Construction Acier Inox AISI 316 L



SORETEC POMPES

Boulevard du Rouvray - B.P. 76
76530 Grand Couronne
Tél 02 35 69 54 22 - Fax 02 35 69 68 33
www.soretec-pompes.com