

Salmson propose une gamme de pompes process capables de véhiculer des fluides aussi différents que des acides, des bases, des lubrifiants ou des bitumes, dans des conditions extrêmes.

Pompes Centrifuges



NOS - NOLH NFE 4411 / ISO 5199

Pour fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants...

Construction : Fonte GS / Acier moulé
Débit maxi : 1800 m³/h
Pression maxi : 16 bar



NEXH - NFE 44121 / ISO 5199

Pour fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants...

Construction : Fonte GS / Inox
Conception : "CHIMIE"
Débit maxi : 1800 m³/h
Pression maxi : 16 bar



NESD / NESE

Pour eau surchauffée ou fluide thermique avec ou sans additifs

Construction : Fonte GS / Acier moulé
Débit maxi : 500 m³/h
Pression de 25 à 40 bar



TYPE S Pompe centrifuge auto-amorçante

Pompage d'eau dans les chantiers, relevage d'eaux chargées, pompage d'eau de mer ou saumâtre...

Passage solide maxi : 75 mm
Débit maxi : 630 m³/h
Pression maxi : 10 bar



NORMA V Pompe centrifuge en ligne d'arbre

Pour pompage de cuves ou de citernes fixes pour liquides clair ou légèrement chargés

Construction sur colonne : Fonte FGL 250
Débit maxi : 200 m³/h
Pression maxi : 16 bar



MULTIV Pompe verticale multicellulaire Inox

Adduction, surpression, arrosage, irrigation, lavage haute pression, protection incendie...

Débit maxi : 30 m³/h
Pression maxi : 25 bar

Pompes à canal latéral

EZ - MA Pompe auto-amorçante (ESSAMICO)

Transfert d'hydrocarbures, solvants, produits visqueux jusqu'à 300 cSt

Débit maxi : 20 m³/h
Pression maxi 12 bar
Construction : Fonte ou Inox



Circulateur

SIL Pompe centrifuge in-line

Circuit d'eau de chauffage suivant VDI2035, circuit d'eau glacée et glycolée, boucle ECS...

Débit maxi : 600 m³/h
Pression maxi : 16 bar



Pompes de relevage et de forage EMU

Débit maxi : 8000 m³/h
Protection anti-corrosion

Débit maxi : 20 m³/h
Pression de 10 à 16 bar

Gamme pompes de relevage



pompe de forage

Surpresseurs

HYDROPLUS

Surpression pour bâtiment industriels

Débit maxi : 300 m³/h
Pression maxi 25 bar

Rendements élevé et automatisme intégral de fonctionnement (*variation électronique de vitesse*)



SORETEC POMPES

Boulevard du Rouvray - B.P. 76
76530 Grand Couronne

Tél 02 35 69 54 22 - Fax 02 35 69 68 33

www.soretec-pompes.com